

ejothem[®] HFS Schraubbefestiger



- WDVS- Schraube mit kleinerem Kopfdurchmesser (Tellerdurchmesser 30 mm)
- Kein Dämmstopfen nötig
- Nach ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268
- Keine Rissbildung im Randbereich des Dübels
- Handelsüblicher Schrauberbit TX 40
- Saubere Materialverdrängung durch Fräsrippen

Einsatzbereich



- WDVS-Schraubbefestiger für den Holzbau

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------------|
| Farbe | Kopf Weiß |
| Hergestellt nach | ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268 |
| Tellerdurchmesser [mm] | 30 |
| Schraubantrieb | TX40 |
| Schraubendurchmesser [mm] | 6 |
| Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient λ [W/K] | 0,002 bei oberflächenbündigem Einbau |
| Material Schraube | verzinkte Stahlschraube |
| Material Hülse/Kopf | Kunststoff |

Lieferformen

| Typ | Maße [mm] | Für Dämmstoff-Dicke [mm] | Anzahl/Pak. [St.] |
|---------|-----------|--------------------------|-------------------|
| HFS 80 | 80*6*30 | 40 | 200 |
| HFS 100 | 100*6*30 | 60 | 200 |
| HFS 120 | 120*6*30 | 80 | 200 |
| HFS 140 | 140*6*30 | 100 | 200 |
| HFS 160 | 160*6*30 | 120 | 200 |
| HFS 180 | 180*6*30 | 140 | 200 |
| HFS 200 | 200*6*30 | 160 | 200 |
| HFS 220 | 220*6*30 | 180 | 200 |
| HFS 240 | 240*6*30 | 200 | 200 |

ejothem[®] HFS Schraubbefestiger

Hinweise

Lagerung

- Trocken, vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützen

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Mit einfachem Akkuschrauber und handelsüblichem Schrauberbit TX 40 verarbeitbar

Verarbeitung

- Dämmplatte aus Holzfaser an Ständerwerk / Massivholz andrücken dann Schraubbefestiger setzen im Außen - oder Innenbereich
- Der Kunststoffkopf des Dübels muss nach der Verschraubung bündig mit der Dämmstoffoberfläche sein
- Verankerungstiefe in den tragfähigen Holzuntergrund gem. Zulassung AbZ Z-9.1-822 mind. 35 und max. 60 mm
- Zu tief eingeschraubte Schraubdübel sind vor dem Aufkämmen des Armierungsputzes oberflächenbündig abzuspackeln
- Unter www.steico.com/technik-verarbeitung oder beigefügtem QR-Codes, finden Sie unter der Kategorie „Verarbeitungsanleitungen STEICO WDV5“ die Verarbeitungsanleitungen zu diesem Produkt.
- (Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Holzuntergrund)



Zertifikate und Qualitätsmanagement



☰ Legende

Abkürzungen:

Pak. Paket

St. Stück