

# ejothem<sup>®</sup> STR H Schraubbefestiger



- Schraubbefestiger, bestehend aus einer verzinkten Stahlschraube, zugehörigem Teller-element und EPS-Verschluss-Stopfen
- Nach ABG Z-33.47-1581 und ETA-20/0268
- Kein Vorbohren erforderlich
- Dauerhafter Anpressdruck

## Einsatzbereich



- WDVS-Schraubbefestiger für Holzkonstruktionen

## Technische Daten

Farbe	Weiß
Hergestellt nach	ABG Z-33.47-1581 / ETA-20/0268
Tellerdurchmesser [mm]	60
Schraubantrieb	T 25 / ejothem STR H Bit
Schraubendurchmesser [mm]	6
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient $\lambda$ [W/K]	0,002 oberflächenbündiger Einbau
Material Schraube	verzinkte Stahlschraube
Material Hülse/Kopf	Kunststoff (Polyamid glasfaserverstärkt)
Schmelzpunkt [°C]	200-240

# ejothem<sup>®</sup> STR H Schraubbefestiger

## Lieferformen

Typ	Maße [mm]	Für Dämmstoff-Dicke [mm]	Anzahl/Pak. [St.]
STR H 80	80*6*60	40	100
STR H 100	100*6*60	60	100
STR H 120	120*6*60	80	100
STR H 140	140*6*60	100	100
STR H 160	160*6*60	120	100
STR H 180	180*6*60	140	100
STR H 200	200*6*60	160	100
STR H 220	220*6*60	180	100
STR H 240	240*6*60	200	100
STR H 260	260*6*60	220	100
STR H 280	280*6*60	240	100
STR H 300	300*6*60	260	100
STR H 320	320*6*60	280	100
STR H 340	340*6*60	300	100

## Hinweise

### Lagerung

- Trocken, vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützen

### Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

### Bearbeitung

- Einschrauben der ejothem STR H Schraubbefestiger mit dem ejothem STR H Bit TX 25

## Verarbeitung

- Dämmplatte aus Holzfaser an Ständerwerk / Massivholz andrücken dann Schraubbefestiger oberflächenbündig setzen im Außenbereich
- Der Kunststoffteller muss nach Verschraubung bündig mit der Dämmstoffoberfläche sein.
- Verankerungstiefe in den tragfähigen Holzuntergrund mind. 35 mm
- Nach setzen des Schraubdübels verschließen der Telleröffnung mit Verschluss- Stopfen
- Zu tief eingeschraubte Schraubdübel sind vor dem Aufkämmen des Armierungsputztes oberflächenbündig abzuspachteln
- Unter [www.steico.com/technik-verarbeitung](http://www.steico.com/technik-verarbeitung) oder beigefügtem QR-Codes, finden Sie unter der Kategorie „Verarbeitungsanleitungen STEICO WDV5“ die Verarbeitungsanleitungen zu diesem Produkt.
- (Verarbeitungsanleitung Fassadendämmung auf Holzuntergrund)



# ejothem<sup>®</sup> STR H Schraubbefestiger

## Zertifikate und Qualitätsmanagement



## ☰ Legende

### Abkürzungen:

**Pak.** Paket

**St.** Stück